

Novavit[®] F 100

La gama rápida de secado por oxidación

K+E[®] tintas de gama estándar para offset hoja

Características

- Novavit[®] F 100 es una gama de rápido secado oxidativo así como de muy rápido secado por absorción (setting).
- Especialmente adecuada para impresión en línea.
- Los beneficios que aporta el uso de la gama Novavit[®] F 100 vienen dados por su muy rápido secado por absorción (setting), elevada rapidez de manipulado, excelente resistencia al roce así como una buena nitidez de impresión.

Ventajas de Novavit[®] F 100

- Muy rápido secado por absorción (setting) y por oxidación.
- Excelente contraste de impresión.
- Vehículos de última tecnología con un excelente equilibrio tinta-agua.
- Elevada estabilidad de impresión.
- Excelente resistencia al roce.
- Mayor rapidez de manipulado.
- Ideal para todo tipo de soportes.



Novavit® F 100



	Solideces					Propiedades técnicas								
	Luz	Alcohol	Mezcla de disolventes	Alcalis	Calandrado en caliente	Recorte de punto	Brillo	Secado por absorción	Secado por oxidación	Resistencia al roce	Rapidez de manipulado	Papel/cartoncillo estucado brillo	Papel/cartoncillo no estucado	Papel/cartoncillo estucado mate
Novavit® F 100						6	6	7	7	7	7	7	7	7
Novavit® 1 F 100 Amarillo	5	+	+	+	+	1 = Propiedad poco evidente 7 = Propiedad muy evidente								
Novavit® 2 F 100 Magenta	5	+	+	-	+	Las propiedades de las tintas se han evaluado en condiciones de impresión estandarizadas. En casos concretos y en determinadas circunstancias, como puede ser en la impresión de densidades de color muy elevadas, puede variar la clasificación de ciertas propiedades.								
Novavit® 4 F 100 Cyan	8	+	+	+	+									
Novavit® 100 Negro, azulado sólido	8	+	+	+	+									
Solidez a la luz según ISO 12040: de 1 (baja) a 8 (alta) Resto solideces según ISO 2836: + = existe solidez - = no existe solidez														

Frescura

Oxidativa.

Soportes de impresión

Ideal para papel/cartoncillo estucado brillo y mate así como para papel/cartoncillo no estucado.

Observaciones

La combinación de un rápido secado por oxidación y un muy rápido secado por absorción (setting) que ofrece la gama Novavit® F 100 garantiza un rápido y, sobre todo, fiable manipulado. Adecuada para la impresión conforme a la norma ISO 12647-2.

Excepciones

No adecuada para envase alimentario sin barrera funcional.

Más productos. Acceso optimizado. Mejores resultados.

Flint Group le ofrece una combinación única y completa de productos, servicio y conocimientos, proporcionándole acceso a la más amplia gama de productos para la industria gráfica.

Tintas y barnices. Pressroom Chemicals. Cauchos. Sleeves. Consumibles.

Confíe en nosotros por nuestra regularidad, fiabilidad y enfoque en los clientes. Nuestro propósito es facilitarle la consecución de sus objetivos de negocio. Con productos Flint Group en su taller, usted puede dirigir su negocio con confianza y tranquilidad.

Para más información, puede contactar con nosotros.

Nuestros documentos técnicos tienen por objeto informar y asesorar a nuestros clientes. La información que se suministra es correcta, según el leal saber y entender de Flint Group. La empresa no se responsabiliza por errores, incidentes u opiniones. Los clientes deben procurar averiguar si este producto es apto a los fines para los que desean utilizarlo. No se acepta responsabilidad alguna por eventuales pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona a consecuencia de actuar en razón de material que contenga el presente documento.

Flint Group
 Commercial, Publication & Sheetfed Inks
 Sieglestrasse 25
 70469 Stuttgart, Germany

T +49 711 98 16-0
 F +49 711 98 16-700
 sheetfed@flintgrp.com
 www.flintgrp.com

Los nombres de productos seguidos del símbolo ® son marcas registradas de Flint Group (representado por Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).